ŁĄCZNIK RUROWY AQUAFAST DO RUR PE, PCV

AQUAFAST COUPLING FOR PE AND PCV PIPES | МУФТА AQUAFAST ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА И ПВХ



Średnica rury Pipe OD Нар. диам. трубы	Śruby: ilość-średnica x długość Bolt size No.-Dia x Length Размер стяжного болта № - диаметр x длину	Wymiary | Diameters | Размеры (mm)		Ustawienie szczeliny Setting Gap | Посадочный зазор (mm)	Szczelina Maksymalna Max Gap | Макс.зазор (mm)	Masa | Mass | Вес (kg)
		A max	B			
63	2-M12 x 250	257	141,5	20	30	3,0
75	2-M12 x 250	257	153,5	20	30	3,3
90	2-M12 x 250	257	170	20	30	3,9
110	2-M12 x 250	257	190,5	20	30	4,7
125	2-M12 x 250	257	207	20	30	5,2
140	4-M12 x 250	257	222	20	30	6,2
160	4-M12 x 250	257	242	20	30	9,5
180	4-M12 x 375	382	264	30	50	13,6
200	4-M12 x 375	382	292	30	50	14,8
225	4-M16 x 385	395	323	30	50	18,4
250	6-M16 x 385	395	351	30	50	24,1
315	6-M16 x 385	395	417	30	50	29,2

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Połączenia rurociągów wykonanych na bosych końcach rur PE i PCV.

Ciśnienie nominalne: PN 10/16
Zabezpieczenie antykorozyjne:
1. Korpus, pierścień ściągający – RILSAN Nylon 11, 250 µm
2. Pierścień zaciskowy – powłoka kataforyczna
3. Śruby, nakrętki – Sheraplex
Atest: WRAS, PZH

APPLICATION RANGE

Connection pipelines on straight end of PE and PCV pipes.

Nominal pressure: PN 10, PN 16
Protection against corrosion:
1. Centre sleeve, end ring, body and intermediate ring – Rilsan Nylon 11, 250 µm
2. Gripper – Cataphoretic coating
3. Bolts, nuts – Sheraplex
Certificates: WRAS, PZH

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Соединения трубопроводов производимые на гладких концах труб PE и ПВХ.

Номинальное давление: PN 10, PN 16
Защита от коррозии:
1. Центральный переходной патрубок, прижимное кольцои промежуточное кольцо – Rilsan Nylon 11, 250 мкм
2. Фиксирующее кольцо – катафорезное покрытие
3. Болты, гайки – Sheraplex
Сертификаты: WRAS, PZH

CZĘŚCI SKŁADOWE I UŻYTE MATERIAŁY | SPECIFICATION | СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Lp.	Określenie części | Component | Наименование детали			Użyte materiały | Material | Использованные материалы		
1	Korpus	Body (sleeve)	Центральный переходный патрубок	EN-GJS-450-10	EN-GJS-450-10	EN-GJS-450-10
2	Pierścień ściągający	End Ring	Прижимные кольца	EN-GJS-450-10	EN-GJS-450-10	EN-GJS-450-10
3	Pierścień zaciskowy	Gripper Ring	Фиксирующее кольцо	Stop cynku ZN A 14	Zinc alloy ZN A 14	Цинковый сплав ZN A 14
4	Pierścień pośredni	Intermediate Ring	Промежуточное кольцо	do średnicy 160 mm: EN-GJS-450-10; powyżej: stop aluminium	Up to and including 160 mm: EN-GJS-450-10; 180 mm and over Aluminium alloy	До и включая 160 мм: EN-GJS-450-10; 180 мм и более: алюминиевый сплав
5	Śruby	Bolts	Болты	stal ocynkowana lub stal nierdzewna**	galvanised steel or stainless steel**	Оцинкованная сталь или нержавеющая сталь**
6	Nakrętki	Nuts	Гайки	stal ocynkowana lub stal nierdzewna**	galvanised steel or stainless steel**	Оцинкованная сталь или нержавеющая сталь**
7	Podkładki	Washers	Шайбы	stal nierdzewna 1.4301	stainless steel 1.4301	нержавеющая сталь 1.4301
8	Uszczelka	Gasket	Уплотнительная манжета	EPDM/NBR**	EPDM/NBR**	EPDM/NBR**

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych | Data given can be changed without notice | Оговаривается право к сменам конструктивным
** na życzenie | on the request | по желанию заказчика